

# HAROL



# Harol

Tucan

---






## Tucan, klassiek langs buiten, innovatief vanbinnen

De look van Tucan mag dan wel klassiek zijn, de materialen en mogelijkheden zijn dat allerminst. Met dit lichte knikarmscherm geniet je van Harol-kwaliteit in een innovatief klassiek jasje.

Het grote voordeel van een zonnenscherm? Het terras, balkon of woonkamer blijven lekker koel, ook al is het buiten ondragelijk warm. Bovendien houdt u ook de schadelijke UV-stralen tegen!



### Sensoren houden het veilig

Dankzij de sensoren, hoeft u niet op het zonnenscherm te letten. Als het te hard waait, gaat het automatisch dicht. Schijnt de zon, dan gaat het automatisch open. Bij licht regenweer kan u onder het scherm blijven zitten, mits het scherm een voldoende hellingsgraad heeft om het water te laten afvloeien via de geïntegreerde waterafvoer in de voorlijst.

### Verlichting zorgt voor sfeer

Geniet 's avonds langer van uw terras dankzij de dimbare led-verlichting.

### Zonbescherming op zijn best

Zelfs bij een zon die laag staat, kan u uw terras en huis tegen de hitte beschermen dankzij de volant die ingebouwd is in de voorlijst.

### Kies voor extra comfort met volgende opties

- ▶ Verwarming onder scherm
- ▶ Verschillende led-verlichtingsmogelijkheden
- ▶ Sensoren (zon-, regen-, temperatuur- en windsensor)



\*Maximale windklasse 2 voor een geopend scherm volgens de Europese Norm 13561.

## Premium kwaliteit

### Alle voordelen van de zomer, zonder de nadelen.

#### Installatie


- ▶ Dankzij de keuze tussen muur- en plafondmontage, kan Tucan zowel tegen de gevel als onder een afdak gemonteerd worden. Tucan is de ideale oplossing voor terrassen aan appartementen omwille van de lichtheid van het scherm en de compactheid van het systeem.
- ▶ Beugelmontage - éénpuntsspanning: de krachten die op het scherm inwerken, worden rechtstreeks naar de muur afgeleid.
- ▶ Kiest u een halfopen systeem, dan is het doek zichtbaar. Kiest u voor een gesloten systeem, dan zit het doek veilig opgeborgen.

#### Onderhoud

- ▶ De kast, armen en waterafvoer dienen regelmatig met lauw water en een neutrale zeep gereinigd te worden en vervolgens met leidingwater nagespoeld worden. (minimaal 2x per jaar).
- ▶ Indien u kiest voor een gesloten kast, dan wordt het doek optimaal beschermd tegen vuil. Bovendien is het zonweringsdoek met een speciaal vuilafstotend product behandeld. Indien het doek toch gereinigd moet worden, kan het droge zonweringsdoek best stofvrij gemaakt worden door middel van zuigen, blazen, kloppen of borstelen. Voor waterachtige vlekken, flink bevochtigen en met een propere doek opwrijven. Detergenten zoals zeep of andere chemische producten zijn slechts in zeer uitzonderlijke gevallen te gebruiken.

#### Design

- ▶ Afgeronde kast
- ▶ Halfopen of gesloten systeem
- ▶ Muur- of plafondmontage



#### Duurzaam

- ▶ Kwalitatief en duurzaam knikarmsysteem, dat wel 25 000 cycli meegaat.
- ▶ Het geweven acryldoek is rot- en schimmelwerend behandeld en gaat dus veel langer mee.

#### Esthetiek


- ▶ Tucan heeft een klassieke look: de gesloten kast van Tucan is mooi afgerond.
- ▶ Stem het knikarmscherm volledig af op het buitenschrijnwerk. Beschikbaar in alle RAL-kleuren en een ruim gamma aan lakken en structuurlakken aan standaardprijs.
- ▶ Talrijke opties voor nog meer comfort: dimbaar ledlicht in de armen, verwarming, volants ...
- ▶ Het zonnescherm beschermt tegen UV-stralen en overtollige hitte in de woning. Het is beschikbaar in hoogwaardig technologisch doektextiel in tal van stoffen en kleuren.
  - Standaard: Dickson Orchestra of Sattler Urban Design
  - Optioneel: keuze uit de collecties Swela, Sattler en Dickson

#### Verlichting zorgt voor sfeer

- ▶ Geïntegreerde led in de armen (direct licht)
- ▶ Verwarming onder scherm

#### Schaduwcreatie

- ▶ Breedte tot 5,5 m
- ▶ Uitval tot 3 m
- ▶ Hellingsgraad 10° tot 90°
- ▶ Volant 25 cm



minimal LUX	minimal BX270	Elegant CADIZ	Elegant TUCAN	Elegant BX260	Curved PRAIA
					

## STRUCTUUR

<b>Kasttype</b>	Gesloten kast	Gesloten kast	Gesloten kast	Gesloten of halfopen	Gesloten kast	Open / (afdekkap = optie)
<b>Max. breedte (mm)</b>	7000	7000	7000	5500	7000	7000
<b>Max. uitval (mm)</b>	4000	3500	4000	3000	3500	4000
<b>Max. hoogte vario-volant (mm)</b>	2000	N.v.t	2000	N.v.t	N.v.t	2000
<b>Koppelbaar</b>	Tot 12 m	Tot 12 m	Tot 12 m	N.v.t	Tot 12 m	Tot 12 m
<b>Waterafvoer in voorlijst</b>	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
<b>Doek van zonnescherm</b>	Verschillende doeken & kleuren	Verschillende doeken & kleuren	Verschillende doeken & kleuren	Verschillende doeken & kleuren	Verschillende doeken & kleuren	Verschillende doeken & kleuren
<b>Invisibly Wired armen</b>	Standaard	N.v.t	Standaard	N.v.t	N.v.t	Standaard

## BEDIENING

<b>Manuele bediening met stang</b>	N.v.t	Optie	N.v.t	Optie	Optie	Optie
<b>Bediening met io-motor</b>	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
<b>Zender</b>	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
<b>RTS</b>	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
<b>Bekabeld</b>	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie

## OPTIES

<b>Vaste volant</b>	Optie - keuze uit 4 volanttipes	Optie - Keuze uit 4 volanttipes	Optie - keuze uit 4 volanttipes	Optie - keuze uit 4 volanttipes	Optie - Keuze uit 4 volanttipes	Optie - keuze uit 4 volanttipes
<b>Vario-volant met io-motor</b>	Optie	N.v.t	Optie	N.v.t	N.v.t	Optie
<b>Directe led-verlichting (armen)</b>	Optie	N.v.t	Optie	Optie	N.v.t	Optie
<b>Directe led-verlichting (kast)</b>	Optie	Optie	Optie	N.v.t	N.v.t	Optie
<b>Directe led-verlichting (armen &amp; kast)</b>	Optie	N.v.t	Optie	N.v.t	N.v.t	Optie
<b>Indirecte led-verlichting (kast &amp; voorlijst)</b>	Optie	N.v.t	Optie	N.v.t	N.v.t	N.v.t
<b>Zon-, wind- &amp; regensensor</b>	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
<b>Storelight led-spots</b>	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
<b>Storelight verwarming</b>	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie



### Toepassingen

Horeca, hotels, woningen, appartementen, woonzorgcentra ...



### Garantie

5 jaar productgarantie



### Sturing

Tucan beschikt standaard over een io-sturing, dewelke kan aangesloten worden op het io-homecontrolsysteem voor gebouw-automatisering [io-homecontrol.com](https://io-homecontrol.com)



Harol behoudt zich het recht om technische wijzingen in de hierboven besproken producten aan te brengen.